

Accap Paneel 100

Stootvast spouwpaneel tbv kademuur vergroening/renovaties

Product code: APSG100

Accap Panel 100 is een modulair systeem, dat zowel verticaal als horizontaal koppelbaar is, te gebruiken in de spouw opening van een kademuur.

Functies:

- Stabiele bufferzone tussen de esthetische buitenmuur en de constructieve achterwand.
- Eenvoudig vulbaar met vrijwel elk soort capillaire spouw vulling.

Toepassing:

Paneel te gebruiken bij het vergroenen van kademuren langs bevaaren waterwegen. Het product is onderdeel van de capillaire spouw vulling (kademuur planten systeem).

De panelen zijn op een dusdanige wijze ontworpen zodat het gemakkelijk gevuld kan worden vanaf de bovenzijde. De openingen zijn van bovenaf tot onderin volledig vrij van obstakels.

Technisch support

Gedetailleerde toelichting en assistentie voor het engineren is beschikbaar. Neemt u voor verdere informatie contact op met een van onze technische medewerkers, of mail direct naar joeri@groenekade.nl



Gewicht per paneel	Ca 2 kg
Lengte	600mm
Breedte	100mm
Hoogte	600mm
Materiaal	Gerecycled PP

Horiz. belastbaarheid	>700KN/m ²
Opening tbv vulling	>5000mm ²
Min. Doorsnede vd opening	>68mm
Vert. contact oppervlakte	< 50%
(Waardes incl. koppelstukken)	

Deutsches
Institut
für
Bautechnik

DIBt

